

Leica DISTO™ D410

Originální laserový dálkoměr



 **Swiss Technology**
by Leica Geosystems

Přesné cílení a spolehlivé měření i venku za sluníčka!

Laserový dálkoměr Leica DISTO™ D410 umožňuje snadné a rychlé měření i venku. Digitální hledáček umí zacílit a změřit délky, i když nevidíte červený laserový bod. Přesné cílení zabezpečí spolehlivé výsledky, zejména na dlouhé vzdálenosti a v oslnivém slunci. Díky odolnosti IP 65 můžete měřit v libovolných podmínkách.

Navíc všechny funkce dobře vidíte na přehledném displeji s nápovědou.

Leica DISTO™ D410 - neocenitelný partner pro rychlé a přesné venkovní měření!

- Digitální hledáček se čtyřnásobným zvětšením
- Velký barevný displej
- Prachotěsný a odolný vůči tekoucí vodě - IP65
- Smart Horizontal Mode™ - přepočtená vodorovná délka



Jednoduché a přesné cílení

Pomocí digitálního hledáčku (zoom 4x) umí Leica DISTO™ D410 měřit s vysokou přesností a v nepříznivých světelných podmínkách. To je neocenitelná výhoda při práci za sluníčka. I když laserový bod už okem nevidíte, cíl najdete přesně na displeji.



Smart Horizontal Mode™

Pokud je mezi vámi a měřeným objektem překážka (zeď, skříň, hromada hlíny...) a nemůžete změřit délku přímo, můžete použít Smart Horizontal Mode™. Určíte vodorovnou délku jednoduše a zcela přesně stisknutím jediného tlačítka.



Odolné, snadno se čistí

Ochranný kryt a klávesnice jsou speciálně utěsněné proti vodě a prachu. Přístroj můžete bez problémů umýt pod tekoucí vodou. Kromě toho laserový dálkoměr můžete používat za každého počasí, je odolný proti prachu a dešti (IP65).



Nejvyšší spolehlivost

Dosah a přesnost dálkoměru Leica DISTO™ D410 jsou testovány podle ISO-16331-1. To znamená, že dlouhý dosah 150m a vysoká přesnost ± 1 mm platí nejen v optimálních laboratorních podmínkách, ale také při každodenním používání v terénu.



Součástí dodávky je:

číslo výrobku 822822

- dálkoměr Leica DISTO™ D410
- látkové pouzdro
- řemínek na ruku
- baterie

Technická data


| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Typická přesnost měření | ± 1 mm |
| Dosah | 0,05 – 150 m |
| Jednotky měření | m, ft, in |
| Barevný displej a digitální hledáček | 4x zoom |
| Baterie | 2 x AA |
| Rozměry | 143 x 58 x 29 mm |
| Paměť | 30 displejů |
| Multifunkční koncovka | s automatickým rozpoznáním polohy |
| Vlastní volba dvou oblíbených funkcí | . |

Funkce

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Měření délky | Sčítání / odčítání |
| Měření minima/maxima | Pythagorova věta |
| Plocha / objem | Vytyčování |
| Smart Horizontal Mode | |

Ilustrace, popisy a technické specifikace nejsou závazné a mohou se měnit.
Copyright © Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Švýcarsko, 2014

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland
www.leica-geosystems.com



Laserová třída 2
v souladu s IEC 60825-1



Zaregistrujte si svůj přístroj do 8 týdnů od nákupu na www.leica-geosystems.com/registration a získáte prodlouženou záruku 3 roky. Podmínky najdete zde: www.leica-geosystems.com/protect.

geobchod, s.r.o.

Gen. Svobody 181
533 51 Pardubice

www.geobchod.cz info@geobchod.cz

tel. 800 123 228, 466 644 665

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems